



Персональный взрывозащищенный видеорегистратор ВС-7

Специально разработана под самые требовательные условия работы. Эта модель имеет повышенную надежность против взрыва.

Область применения – шахты, рудники, во взрывоопасных зонах классов 0, 1 и 2 по ГОСТ IEC 60079-10-1-2011 категорий взрывоопасных смесей IIA, IIB и IIC по ГОСТ Р МЭК 60079-20-1-2011, согласно маркировке взрывозащиты электрооборудования, ГОСТ 31610.0-2014

Параметры записи

Водяной знак на видео/фото	ID пользователя, время/дата
Время работы	12-14 часов
Запись видео отрезками	Наличие
Разрешение видео	2560x1080; 2304x1296 (30к/с); 1920x1080 (30/45 к/с); 1280x720 (60/30 к/с); 840x480 (60/30 к/с); 640x480P (30 к/с)
Запись цветного видео и звука	Наличие
Угол обзора камеры	140°
Формат видео	MP4, H.264
Формат фото	4600*3200JPEG
Формат аудио	AAC2/MP3
Разрешение фото	до 45Мп - до 8960*5040
Записи видео одной кнопкой	Наличие
Фото при записи видео	Наличие

Параметры питания

Аккумулятор	3600мАч
Тип аккумулятора	Встроенный
Время зарядки аккумулятора	3 часа
Тип аккумулятора	Li-Po, не извлекаемый
Оповещение о низком заряде	Вибрация

Параметры дисплея

Дисплей	2 дюйма TFT LCD
Встроенный динамик	Наличие

Общие параметры

Вес регистратора	148гр
Интерфейсы	miniUSB
Память	128Гб, встроенная, класс 10
Габариты	82*56*26мм
Область применения	Зона повышенной опасности
Пылевлагозащита	IP68
Маркировка взрывозащиты	0Ex ia IIC T4 Ga X, Ex ia IIIC T130°C Da X, PO Ex ia I Ma X
Классы взрывоопасных зон	0, 1 и 2
Категория взрывоопасных смесей	IIA, IIB и IIC
Ударопрочность	Ударопрочный, взрывозащищенный
Защита паролем	Наличие
Инфракрасная подсветка	2 Ик светодиода
Светодиодный фонарик	Наличие
Возможность подключения внешней камеры/рации	Наличие
Чипсет	Ambarella A7LA50
Дальность ИК подсветки	15 метров
Рабочие температуры	-40...50С